**电子台称/台秤/台称/tcs 电子计价台秤/计价电子台秤**

产品简介：

内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用

开机自动置零

零点自动跟踪

累计次数 1~30 次

电源： 交流 220V（±10%）/ 50Hz 直流 6V/4Ah (内置可充电蓄电池)

工作温度范围：0℃- +40℃

相对湿度: ≤ 85% RH

电子台秤出现以下几种现象：

① 电子台秤不显示零，显示屏不断闪烁。

② 电子台秤显示零以后，在加放砝码，不显示称量数字。

③ 电子台秤称量不准确，显示的称量数字与加放的砝码数量不一致。

④ 电子台秤重复性不好，加放同一砝码，有时称量准确，有时称量不准确。

⑤ 电子台秤空载或加载时，显示的数字不稳定，漂移或者跳变。

电子计价台秤的常见故障及其排除

称重不稳

电池电压不足：关机，充电满 12 小时以上再使用。

台面强度太低或周围环境振动太大：加固台面，避开振动场合。

受到风的吹动影响（如：电风扇）：采用加玻璃罩等措施，减少风的影响。

开机无任何显示

电池失效：充电仍无效则送修，更换电池。

保险丝断或开关故障：更换保险丝或开关。

电子计价台秤的运输及储存

运输时应注意轻放、防潮、防湿。

储存时不要存放在阳光直晒或淋雨的地方。

标准附件：

说明书————1 份

电源线————1 根

保修卡————1 张

合格证————1 张

注意事项：

在用户购入新机时应仔细阅读使用说明书。

长期不用时，请至少 2 个月充电一次，方法同上，并使底部开关置于的位置，以保持电池不发生过放电而损坏。

本产品采用液晶显示，应置于光线充足处使用，若在光线不足或夜间无照明处使用，请使用本产品系列中带有背光的液晶显示电子计价秤。

在秤台上加重物时应避免撞击。

严禁用强溶剂如苯和丙酮等擦试表面，否则会导致表面严重损坏。

外壳清洗应用干、湿布擦试，严禁用水冲。

不能将本秤与大功率的设备共用一条线，因为大功率设备启动时会影响称量。

系列电子计价台秤的重要警告
在重量窗显示为零时金额窗如显示表示电池电压不足，此时电池短时间内还可使用，但应尽快插上交流电插头对电池充电，建议每次充电时间大于 12 小时。
电池不属保修范围,请注意正确使用,避免出现电池过放电、充电不足等情况。
技术参数：
配制面板式 16 列微型打印机，打印像联单格式
去皮和预置皮重，
具有时钟和日期，
手动贮储累加，称重记录贮存掉电保护
自动/手动打印稳重记录，
选配打印接口：标准并行接口
配接传感器输出灵敏度：
显示：7 位 LED 数码管显示，7 个状态指示符
电源：交直流电两用
称重范围：
TCS-60　60kg/5g/10g/20g
TCS-75　75kg/5g/10g/20g
TCS-150　150kg/10g/20g/50g
TCS-300　300kg/20g/50g/100g
TCS-500　500kg/50g/100g/200g