

津 梁 玉 衡

JL11T 门式非接触式红外测温系统/体温测量仪/双门式红外测温安检门



产品简介：

应对突发公共卫生事件的高科技产品

独有环境温度补偿技术，能在 $0^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$ 的宽域气温条件下准确测量人体温度

测温可以达 0.3°C ，显示分辨率可以达到 $+0.01^{\circ}\text{C}$

测温时间小于 1 秒，无须等待

全自动、非接触式，安全性高

多种款式，满足不同场合的各种需求

双门式红外测温安检门

双门设计，1 秒钟可测两人，快速通过

气派豪华，适合各种环境

双门不同高矮设计，测温更加

广泛适用于医院、学校、工厂、酒店、市场、影剧院、码头、车站等人流集中场所

单门式红外测温安检门

单门设计，节省空间

精巧美观

检测高

适用于酒店、剧院、商场、学校、公司

等人流集中场所

技术指标：

人体温度测量范围： $35^{\circ}\text{C} \sim 39.8^{\circ}\text{C}$

温度显示分辨率： $+0.05^{\circ}\text{C}$

测温时间：小于 1 秒

初始设定报警温度： $38^{\circ}\text{C} + 0.01^{\circ}\text{C}$

可调整报警温度点：在 $37^{\circ}\text{C} - 39^{\circ}\text{C}$ 的范围内，可按照用户需求调整，：设定值 $+0.3^{\circ}\text{C}$