

津 梁 玉 衡

起重秤/1600℃无线数传式吊钩磅秤

量 程：1T-100T

特殊设计：适应高温浇铸行业（1600℃以下）

具备多种功能：具有毛/净重、置零控制；日期和时间显示；预置皮重；编号、货号、次数的贮存和打印、数据统计和查询、超载报警、分度值可选；抗晃动效果设定、低电量警示及自动省电关机功能。

多项体贴设计：背光点阵液晶中文显示，白天和晚上都清晰可见；汉字显示的用户界面和内置中英文微型打印机，操作直观、简易；全钢机壳，良好的隔热措施，坚固耐用；天线防撞装置，限度保护天线；环保的高性能镍氢电池组供电，不漏液、重量轻，充放电循环次数多，使用寿命长。



1000℃	1200℃	1400℃	1600℃
1.6m	1.8m	2m	2.2m
型号	秤量(kg)	秤量(kg)	分度值(kg)
OCS-1	1000	4	0.2
OCS-2	2000	10	0.5
OCS-3	3000	10	0.5
OCS-5	5000	20	1
OCS-10	10000	40	2
OCS-15	15000	40	2
OCS-20	20000	100	5
OCS-30	30000	200	10
OCS-50	50000	400	20
OCS-60	60000	400	20
OCS-80	80000	400	20
OCS-100	100000	400	20